

- Aplicaciones** Para el paso de líquidos ó fluidos, de uso Alimentario, para Laboratorios, Maquinaria, Aire Comprimido, etc.
- Características** Tubería de PVC, reforzada con hilo de poliéster de alta tenacidad, soporta presión, de uso alimentario según la norma 98/128 C.E.
- Resistencias** Resistente a la mayoría de productos químicos ( Consultar ) agentes atmosféricos, rayos U.V, temperatura de uso (- 15°/+ 60° C.)

Referencia	Díámetro m.m.	Tolerancias m.m.	PS BAR	PLNE BAR	Metros por Rollo
500612	6X11	(+/- 0,2)	20	50	50
500629	8X13	(+/- 0,5)	20	50	50
500636	10X15	(+/- 0,5)	20	50	50
500643	12X18	(+/- 0,5)	20	50	50
500315	15X21	(+/- 0,5)	20	50	50
500704	16X22	(+/- 0,5)	20	50	50
500650	19X25	(+/- 0,8)	20	50	50
500667	25X31	(+/- 0,8)	15	50	50
500674	30X38	(+/- 0,8)	10	25	50
500681	40X48	(+/- 0,1)	10	20	50



**Productos fabricados con materias primas, según ISO 9001 - 2000**