

**Aplicaciones** Aire comprimido, Pulverización agrícola, Neumática, Compresores y otras aplicaciones diversas  
**Características** Tubería de PVC, flexible, reforzada con hilo de poliéster de alta tenacidad, para soportar presiones (PS) servicio (PLNE) rotura  
**Resistencias** Resistente a la mayoría de productos químicos ( Consultar ), agentes atmosféricos, temperatura de uso (- 15°/+ 60° C.)

**SERIE 105 - PRESSION 20 - 60 BARS COLOR AZUL**

Referencia	Diámetro m.m.	Tolerancias m.m.	PS BAR	PLNE BAR	Metros por Rollo
508564	6,5x12	(+/- 0,3)	20	60	50
508571	8.5x14	(+/- 0,5)	20	60	50
508588	10x16	(+/- 0,5)	20	60	50
508595	13x20	(+/- 0,5)	20	60	50
508601	16x25	(+/- 0,5)	20	60	50
508618	19x28,5	(+/- 0,8)	20	60	50
508625	25x34,5	(+/- 1.0)	20	60	50



**SERIE 106 - PRESSION 20 - 60 BARS COLOR NEGRO**

Referencia	Diámetro m.m.	Tolerancias m.m.	PS BAR	PLNE BAR	Metros por Rollo
500711	6,5x12	(+/- 0,3)	20	60	50
500728	8.5x14	(+/- 0,5)	20	60	50
500742	10x16	(+/- 0,5)	20	60	50
500766	13x20	(+/- 0,5)	20	60	50
500773	16x25	(+/- 0,5)	20	60	50
500780	19x28,5	(+/- 0,8)	20	60	50
500797	25x34,5	(+/- 1.0)	20	60	50



**SERIE 107 - PRESSION 40 - 120 BARS COLOR AZUL**

Referencia	Diámetro m.m.	Tolerancias m.m.	PS BAR	PLNE BAR	Metros por Rollo
503200	6,5x12	(+/- 0,3)	40	120	50
503217	8.5x14	(+/- 0,5)	40	120	50
503224	10x16	(+/- 0,5)	40	120	50
503231	13x20	(+/- 0,5)	40	120	50
503248	16x25	(+/- 0,5)	40	120	50
503255	19x28,5	(+/- 0,8)	40	120	50
503262	25x34,5	(+/- 1.0)	40	120	50



**SERIE 108 - RESSION 80 - 240 BARS COLOR NEGRO**

Referencia	Diámetro m.m.	Tolerancias m.m.	PS BAR	PLNE BAR	Metros por Rollo
500896	8x16	(+/- 0,5)	80	240	50
500919	10x19	(+/- 0,5)	80	240	50



Productos fabricados con materias primas, según ISO 9001 - 2000