

| | |
|-----------------|--|
| Aplicaciones | Aspiración e impulsión de vinos ó productos alimentarias de baja graduación en alcohol |
| Características | Tubería de PVC flexible, con espiral de PVC rígido, anti-choque de uso Alimentario, según la norma 98/128 C.E. |
| Resistencias | Resistente a las bajas concentraciones de alcohol, rayos ultra violeta - Temperatura de utilización (- 15°/+ 60°) |



| Referencia | Diámetro Interior mm. | Diámetro Exterior mm. | PS BAR 20 ^a C | Presión Rotura kg/cm ² 20 °C | Peso G / M | Metros Rollo |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---|------------|--------------|
| 508007 | 40,0 | 50,0 | 11 | 30 | 900 | 50 |
| 508014 | 45,0 | 53,5 | 11 | 30 | 950 | 50 |
| 508021 | 50,0 | 60,0 | 10 | 25 | 1150 | 50 |
| 508038 | 60,0 | 72,0 | 9 | 25 | 1500 | 50 |
| 508045 | 70,0 | 82,0 | 8 | 23 | 1700 | 50 |
| 508052 | 75,5 | 86,5 | 8 | 23 | 1800 | 50 |
| 508069 | 80,0 | 92,5 | 7 | 20 | 2000 | 50 |
| 508076 | 90,5 | 103,0 | 7 | 20 | 2300 | 30 |
| 508083 | 100,5 | 113,5 | 6 | 18 | 3000 | 30 |
| 508090 | 110,0 | 124,0 | 5 | 15 | 3300 | 30 |
| 508106 | 125,0 | 145,0 | 4 | 14 | 4000 | 30 |
| 508113 | 151,0 | 174,0 | 4 | 14 | 6500 | 20 |
| 508120 | 200,0 | 222,0 | 4 | 12 | 10000 | 10 |

Productos fabricados con materias primas, según ISO 9001 - 2000