

Aplicaciones	Aspiración e impulsión de aceites alimentarios y comestibles, en cooperativas, silos, camiones cisterna, etc.
Características	Tubería de PVC flexible, con espiral de PVC rígido, anti-choque de uso Alimentario, según la norma 98/128 C.E.
Resistencias	Resistente a los aceites comestibles, rayos ultra violeta - Temperatura de utilización (- 15°/+ 60°)



Referencia	Diámetro Interior mm.	Diámetro Exterior mm.	PS BAR 20ª C	Presión Rotura kg/cm2 20 °C	Peso G / M	Metros Rollo
508137	30	35	30	50	340	50
508144	32	37	32	50	360	50
508151	35	40,5	35	50	450	50
508168	40	50	40	50	900	50
508175	45	53,5	45	50	950	50
508182	50	60	50	50	1150	50
508199	60	72	60	50	1500	50
508205	70	82	70	50	1700	50
508212	75,5	86,5	75	50	1800	50
508229	80	92,5	80	50	200	50
508236	90,5	103	90	30	2300	30
508243	100,5	113,5	100	30	3000	30
508250	110	124	110	30	3300	30
508267	125	145	125	30	4000	30
508274	151	174	150	20	6500	20
508281	200	222	200	10	10000	10

Productos fabricados con materias primas, según ISO 9001 - 2000