

Aplicaciones Para absorción e impulsión de líquidos por bombeo especialmente indicada para riegos agrícola, industrias e instalaciones hidráulicas

Características Tubería de pvc. Flexible con espiral de pvc rígido antichoque., Superficie interior lisa, muy ligera y manejable de gran robustez

Resistencias Resistente a la mayoría de productos químicos a los agentes atmosféricos, rayos U.V., temperatura de utilización (- 10°/+ 60° C.)



Referencia	Diámetro interior mm.	Diámetro exterior mm.	PS BAR 20ª C	PLNE BAR 20ª C	Peso G / M	Metros Rollo
502104	20	24,5	7,0	25	210	50
502111	25	30,0	7,0	25	270	50
502128	30	35,0	7,0	25	340	50
500933	32	37,0	7,0	25	360	50
502135	35	40,5	7,0	25	350	50
502142	40	46,0	6,0	22	530	50
502159	45	52,0	6,0	22	670	50
502166	50	57,5	6,0	22	750	50
502173	55	62,5	5,0	20	860	50
502180	60	68,5	5,0	20	1060	50
502197	65	73,5	5,0	20	1120	50
502203	70	79,5	5,0	20	1280	50
502210	75	84,0	5,0	20	1380	50
502227	80	91,0	5,0	20	1600	50
502234	90	100,5	4,0	16	1950	30
502241	100	111,5	4,0	16	2300	30
502258	110	123,5	3,0	9	2600	30
502265	125	137,0	2,5	8	3130	30
502272	150	167,0	2,0	7	4885	20
502289	200	217,0	1,0	4	7510	10

Productos fabricados con materias primas que cumplen la normativa ISO 9001 - 2000