

Aplicaciones	Para absorción e impulsión de líquidos por bombeo, especialmente indicada para el sector industrial
Características	Tubería de PVC, flexible de gran robustez con especial metálica de acero galvanizado, Superficie interior lisa, muy ligera y manejable
Resistencias	Resistente a la mayoría de productos químicos a los agentes atmosféricos, rayos U.V.temperatura de utilización ( - 15°/+ 60° C. )



Referencia	Diámetro interior mm.	Diámetro exterior mm.	PS BAR	Presión Vacío ( mm / HG )	Peso G / M	Metros por Rollo
502555	10	16	7,0	0,85	0,16	50
502562	12	18	7,0	0,85	0,18	50
502579	14	20	6,0	0,85	0,20	50
502586	16	22	6,0	0,85	0,23	50
500933	18	24	6,0	0,85	0,28	50
502593	20	28	5,0	0,85	0,34	50
502609	25	32	5,0	0,85	0,51	50
502616	30	41	4,5	0,85	0,60	50
502623	32	42	4,5	0,85	0,65	50
502630	35	43	4,0	0,85	0,73	50
502647	38	48	4,0	0,85	0,80	50
502654	40	51	3,0	0,85	0,87	50
502661	45	57	3,0	0,85	1,10	50
502678	50	64	3,0	0,8	1,20	50
502685	60	74	5,0	0,8	1,75	25
502715	75	88	5,0	0,85	2,50	25
502722	80	96	5,0	0,85	2,70	25
502739	90	106	4,0	0,85	3,10	25
502746	100	116	3,0	0,85	3,50	25

**Bajo, demanda se pueden fabricar, medidas no relacionadas, en esta hoja**

**Productos fabricados con materias primas que cumplen la normativa ISO 9001 - 2000**