

Aplicaciones Instalaciones, hidráulicas de piscinas, fontanería y sanitarios, para bajantes de agua
Características Tubería PVC flexible, con espiral de PVC de refuerzo rígido antichoque, superficie interior lisa, gran robustez, ligera y manejable
Resistencias A los productos químicos de piscina, Rayos U.V., Agentes atmosféricos, temperatura utilización (- 10°/+ 50° C.)

SERIE 125 SANI-TUB / COLOR GRIS

Referencia	Diámetro interior mm.	Diámetro exterior mm.	Presión Trabajo Kg/cm2 22°C	Presión rotura kg/cm2 20 °C	Metros Rollo
500827	16	20	8	24	50
502043	20	25	8	24	50
502050	25	32	10	27	50
502067	32	40	10	27	50
502074	40	50	8	23	50
502081	50	63	8	23	50
502098	63	73	5	18	50

Bajo pedido mínimo se puede suministrar en rollos de 25 Mtrs.



SERIE 126 SANI-TUB /COLOR BLANCO

Referencia	Diámetro interior mm.	Diámetro exterior mm.	Presión Trabajo Kg/cm2 22°C	Presión rotura kg/cm2 20 °C	Metros Rollo
500841	16	20	8	24	50
505266	20	25	8	24	50
505273	25	32	10	27	50
505280	32	40	10	27	50
505297	40	50	8	23	50
505303	50	63	8	23	50

Bajo pedido mínimo se puede suministrar en rollos de 25 Mtrs.



Productos fabricados con materias primas que cumplen la normativa ISO 9001 - 2000