

Aplicaciones Riego en agricultura, construcción, terrazas y jardines
 Características Manguera de PVC flexible, con refuerzo en hilo de poliéster de alta tenacidad, para soportar la presión del agua
 Resistencias 8 Bars de presión, A los rayos Ultra Violeta, Temperatura de utilización (- 15° / + 60° C)

SERIE 144 MANGUERA AGRICOLA (8 Bars)

Referencia	Díámetro interior mm.	Peso G / M	Metros Rollo
501589	15	135	25
501596	15	135	50
501602	19	196	25
501619	19	196	50
501626	25	340	50
501633	30	410	25



SERIE 145 MANGUERA JARDIN-TUB (8 Bars)

Referencia	Díámetro interior mm.	Peso G / M	Metros Rollo
501534	15	135	25
501541	15	135	50
501558	19	196	25
501565	19	196	50
501572	25	340	50



SERIE 146 MANGUERA JARDIN-TUB CON ACCESORIOS RIEGO (8 Bars)

Referencia	Díámetro interior mm.	Peso G / M	Metros Rollo
503620	15	135	15
503637	15	135	25



SERIE 147 MANGUERA IGLÚ SUPER-FLEXIBLE - ANTIFRIO

Aplicaciones Manguera Superflexible de PVC, **tipo siliconado**, ideal para zonas donde se requiera una resistencia a bajas temperaturas
 Características manguera PVC con nitrilo, con refuerzo en hilo de poliéster de alta tenacidad, para soportar la presión del agua
 Resistencias 8 Bars de presión, A los rayos Ultra Violeta, Temperatura de utilización (- 20° / + 60° C)

Referencia	Díámetro interior mm.	Metros Rollo
502791	14	25
502807	14	50
503644	18	25
503743	18	50



Productos fabricados con materias primas que cumplen la normativa ISO 9001 - 2000