

Aplicaciones	Para la protección y aislamiento de cables eléctricos en instalaciones de Automoción, cuadros eléctricos, etc
Características	Tubería unicapa de Pvc, plastificado, de color negro estándar é ignífuga
Resistencias	Resistencia de aislamiento hasta 1000 voltios, a los agentes atmosféricos, rayos U.V, temperatura de uso (- 15°/+ 60° C.)

Referencia	Diámetro m.m.	Tolerancias m.m.	Metros por Rollo
501176	1	(+/- 0,25)	250
501183	2	(+/- 0,25)	250
501190	3	(+/- 0,25)	250
501220	4	(+/- 0,25)	200
501237	5	(+/- 0,25)	200
501244	6	(+/- 0,3)	100
501251	7	(+/- 0,3)	100
501268	8	(+/- 0,3)	100
501275	9	(+/- 0,3)	100
501282	10	(+/- 0,4)	100
501305	12	(+/- 0,4)	50
501329	14	(+/- 0,4)	50
501343	16	(+/- 0,5)	50
501367	18	(+/- 0,5)	50
501381	20	(+/- 0,5)	50
501404	22	(+/- 0,5)	50
501435	25	(+/- 0,5)	50
501480	30	(+/- 0,8)	50
501497	35	(+/- 1,--)	50
501541	40	(+/- 1,--)	50



Fabricado según la directiva RoHS, de la C.E.

Fabricación en color negro, otros colores bajo pedido mínimo

Bajo demanda, se pueden fabricar diámetros especiales

Sobre pedido, se puede fabricar, con resistencia a 105°

Productos fabricados con materias primas, según ISO 9001 - 2000