

Applications	Passage de produits ou liquides alimentaires, alimentation de machines et outillages à air comprimé, passage de produits chimiques légers, refoulement d'eau, bonne tenue sous vide jusqu'à D/ 25 mm
Caractéristiques	Tuyau en PVC avec renfort textile de haute ténacité, couche unique bleutée, d'utilisation alimentaire, selon la norme 98/128 C.E.
Résistance	Résistant à la majorité des produits chimiques, aux agents atmosphériques, aux rayons U.V., température d'utilisation (- 15°/+ 60° C.)

Référence	Diamètre m.m.	Tolérances m.m.	PS BAR	PLNE BAR	Couronnage Mètres
500612	6X11	(+/- 0,2)	20	50	50
500629	8X13	(+/- 0,5)	20	50	50
500636	10X15	(+/- 0,5)	20	50	50
500643	12X18	(+/- 0,5)	20	50	50
500315	15X21	(+/- 0,5)	20	50	50
500704	16X22	(+/- 0,5)	20	50	50
500650	19X25	(+/- 0,8)	20	50	50
500667	25X31	(+/- 0,8)	15	50	50
500674	30X38	(+/- 0,8)	10	25	50
500681	40X48	(+/- 0,1)	10	20	50



Sous demande, il est possible de fabriquer des mesures spéciales, n'existant pas dans ce catalogue