

- Applications** Utilisé en agriculture, en industrie et dans les secteurs navals, pour l'arrosage, le refoulement d'eau, et l'irrigation
- Caractéristiques** Tuyau en PVC, flexible, renforcé d'une tresse polyester de haute ténacité, pour supporter des fortes pressions de 4 Bars à 8 Bars, selon l'article - (PS) Pression de service (PLNE) pression limite de non éclatement
- Résistance** Résistant à la majorité des produits chimiques, aux agents atmosphériques et à l'eau marine, température d'utilisation (- 15°/+ 65° C.)

SERIE - 103

TUYAU PLAT LEGER COULEUR EXTERIEURE VERTE

Référence	Diamètre m.m.	PS BAR	PLNE BAR	Mètres Rouleau
501701	25	9	15	50
501718	30	9	15	50
501725	40	7	15	50
501732	45	7	15	50
501749	50	6,5	15	50
501770	63	6,5	14	50
501794	75	5	10	50
501824	100	4	9	50



SERIE - 104

TUYAU PLAT LOURD COULEUR EXTERIEURE BLEUE

Référence	Diamètre m.m.	PS BAR	PLNE BAR	Mètres Rouleau
501831	25	10	31	50
501848	30	10	31	50
501855	35	10	31	50
501862	40	10	31	50
501879	45	10	31	50
501886	50	9	27	50
501909	63	9	27	50
501916	70	7	22	50
501023	75	7	22	50
501930	80	7	22	50
501947	90	7	22	50
501954	100	6	19	50

