

Applications Air comprimé - Pulvérisation agricole - Asservissement pneumatique sur machines - Applications diverses
Caractéristiques Tuyau en PVC avec renfort textile de haute ténacité, (PS) Pression de service (PLNE) pression limite de non éclatement
Résistance Résistant à la majorité des produits chimiques en agriculture, aux agents atmosphériques, température d'utilisation (- 15°/+ 60° C.)

SERIE 105 - PRESSION 20 - 60 BARS COULEUR BLEUE

Référence	Diamètre m.m.	Tolérances m.m.	PS BAR	PLNE BAR	Couronnage Mètres
508564	6,5x12	(+/- 0,3)	20	60	50
508571	8.5x14	(+/- 0,5)	20	60	50
508588	10x16	(+/- 0,5)	20	60	50
508595	13x20	(+/- 0,5)	20	60	50
508601	16x25	(+/- 0,5)	20	60	50
508618	19x28,5	(+/- 0,8)	20	60	50
508625	25x34,5	(+/- 1.0)	20	60	50



SERIE 106 - PRESSION 20 - 60 BARS COULEUR NOIRE

Référence	Diamètre m.m.	Tolérances m.m.	PS BAR	PLNE BAR	Couronnage Mètres
500711	6,5x12	(+/- 0,3)	20	60	50
500728	8.5x14	(+/- 0,5)	20	60	50
500742	10x16	(+/- 0,5)	20	60	50
500766	13x20	(+/- 0,5)	20	60	50
500773	16x25	(+/- 0,5)	20	60	50
500780	19x28,5	(+/- 0,8)	20	60	50
500797	25x34,5	(+/- 1.0)	20	60	50



SERIE 107 - PRESSION 40 - 120 BARS COULEUR BLEUE

Référence	Diamètre m.m.	Tolérances m.m.	PS BAR	PLNE BAR	Couronnage Mètres
503200	6,5x12	(+/- 0,3)	40	120	50
503217	8.5x14	(+/- 0,5)	40	120	50
503224	10x16	(+/- 0,5)	40	120	50
503231	13x20	(+/- 0,5)	40	120	50
503248	16x25	(+/- 0,5)	40	120	50
503255	19x28,5	(+/- 0,8)	40	120	50
503262	25x34,5	(+/- 1.0)	40	120	50



SERIE 108 - RESSION 80 - 240 BARS COULEUR NOIRE

Référence	Diamètre m.m.	Tolérances m.m.	PS BAR	PLNE BAR	Couronnage Mètres
500896	8x16	(+/- 0,5)	80	240	50
500919	10x19	(+/- 0,5)	80	240	50



Produits fabriqués avec des matières premières appliquant la réglementation ISO 9001 - 2000