

Applications	Aspiration et refoulement, pour agriculture, travaux publics, pompage, vidange, rabattage de nappe, tonnes à lisier, etc.
Caractéristiques	Tuyau en PVC plastifié, renforcé d'une spirale en acier, léger et facilement maniable, surface intérieure lisse
Résistance	Résistant à la majorité des produits chimiques, aux agents atmosphériques, aux rayons U.V., température d'utilisation (- 10°/+ 60° C.)



Référence	Diamètre intérieur mm.	Diamètre extérieur mm.	PS BAR 20 ^a C	VIDE (m / H2O)	Poids G / M	Couronnage Mètres
502555	10	16	7,0	0,85	0,16	50
502562	12	18	7,0	0,85	0,18	50
502579	14	20	6,0	0,85	0,20	50
502586	16	22	6,0	0,85	0,23	50
500933	18	24	6,0	0,85	0,28	50
502593	20	28	5,0	0,85	0,34	50
502609	25	32	5,0	0,85	0,51	50
502616	30	41	4,5	0,85	0,60	50
502623	32	42	4,5	0,85	0,65	50
502630	35	43	4,0	0,85	0,73	50
502647	38	48	4,0	0,85	0,80	50
502654	40	51	3,0	0,85	0,87	50
502661	45	57	3,0	0,85	1,10	50
502678	50	64	3,0	0,8	1,20	50
502685	60	74	5,0	0,8	1,75	25
502715	75	88	5,0	0,85	2,50	25
502722	80	96	5,0	0,85	2,70	25
502739	90	106	4,0	0,85	3,10	25
502746	100	116	3,0	0,85	3,50	25

Sous demande, il est possible de fabriquer des mesures spéciales, n'existant pas dans ce catalogue

Produits fabriqués avec des matières premières appliquant la réglementation ISO 9001 - 2000