

- Applications** Adéquat pour les installations hydrauliques de piscines, de plomberie et sanitaires
- Caractéristiques** Tuyau en PVC flexible, renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc, léger et maniable, superficie intérieure lisse
- Résistance** Résistant aux produits chimiques de piscine, aux rayons U.V., aux agents atmosphériques, température d'utilisation (- 10°/+ 60° C.)

SERIE 125 SANI-TUB / COULEUR GRISE

Référence	Diamètre intérieur mm.	Diamètre extérieur mm	PS BAR 20 <sup>a</sup> C	Pression rupture kg/cm2 20 °C	Couronnage Mètres
500827	16	20	8	24	50
502043	20	25	8	24	50
502050	25	32	10	27	50
502067	32	40	10	27	50
502074	40	50	8	23	50
502081	50	63	8	23	50
502098	63	73	5	18	50

Sous demande minimale, nous pouvons fournir des rouleaux de 25 mètres



SERIE 126 SANI-TUB / COULEUR BLANCHE

Référence	Diamètre intérieur mm.	Diamètre extérieur mm	PS BAR 20 <sup>a</sup> C	Pression rupture kg/cm2 20 °C	Couronnage Mètres
500841	16	20	8	24	50
505266	20	25	8	24	50
505273	25	32	10	27	50
505280	32	40	10	27	50
505297	40	50	8	23	50
505303	50	63	8	23	50

Sous demande minimale, nous pouvons fournir des rouleaux de 25 mètres



Produits fabriqués avec des matières premières appliquant la réglementation ISO 9001 - 2000