

SERIE 148 INNOVA

Applications Tuyau d'arrosage pour diverses applications (construction, agriculture, industrie. Etc.)
Caractéristiques Tuyau flexible, avec renforcement textile tricoté de haute résistance, couche intérieure de cristal alimentaire
Résistance PS 8 Bars PLNR 24 Bars à 23° C., température d'utilisation (- 15°/+ 60° C.)

Référence	Diamètre mm.	Mètres Rouleau
503866	14x20	25
503873	14x20	50
503880	18x25	25
503897	18x25	50



SERIE 149 FLUO TOP

Applications Tuyau d'arrosage pour de multiples applications, construction, agriculture, industrie Etc.
Caractéristiques Tuyau en PVC flexible, couche intérieure de couleur blanche, renforcement tricoté, couche extérieure jaune transparente
Résistance PS 8 Bars PLNR 24 Bars a 23° C. température d'utilisation (- 15° / + 60° C.)

Référence	Diamètre intérieur mm.	Mètres Rouleau
508649	15	25
508656	15	50
508670	19	25
508687	19	50
508694	25	25
508700	25	50



SERIE 150 ARROFLEX

Applications Tuyau d'arrosage pour diverses applications, construction, agriculture, industrie Etc.
Caractéristiques Incorporée avec le SYSTÈME ATH, avec fil longitudinal qui élimine l'effet torsion, pendant son utilisation dans l'irrigation
Résistance PS 8 Bars PLNR 24 Bars a 23° C. température d'utilisation (- 15° / + 60° C.)

Référence	Diamètre intérieur mm.	Mètres Rouleau
501640	15	15
501657	15	25
501664	15	50
501671	19	25
501688	19	50
501695	25	50



Produits fabriqués avec des matières premières appliquant la réglementation ISO 9001 - 2000