

- Applications** Pour protection et isolement de câbles électriques dans les installations d'automotricité, tableaux électriques et électronique
- Caractéristiques** Tuyau en PVC flexible, couche unique de couleur noire, ignifuge
- Résistance** Résistance isolante jusqu'à 1000 voltes, aux agents atmosphériques, température d'utilisation (- 10° / + 60° C.)

Référence	Diamètre m.m.	Tolérance m.m	Mètres Rouleau
501176	1	(+/- 0,25)	250
501183	2	(+/- 0,25)	250
501190	3	(+/- 0,25)	250
501220	4	(+/- 0,25)	200
501237	5	(+/- 0,25)	200
501244	6	(+/- 0,3)	100
501251	7	(+/- 0,3)	100
501268	8	(+/- 0,3)	100
501275	9	(+/- 0,3)	100
501282	10	(+/- 0,4)	100
501305	12	(+/- 0,4)	50
501329	14	(+/- 0,4)	50
501343	16	(+/- 0,5)	50
501367	18	(+/- 0,5)	50
501381	20	(+/- 0,5)	50
501404	22	(+/- 0,5)	50
501435	25	(+/- 0,5)	50
501480	30	(+/- 0,8)	50
501497	35	(+/- 1,--)	50
501541	40	(+/- 1,--)	50



Fabriqué sous la directive RoHS, de la C.E.

Fourni en couleur noire, autres couleurs sous demande.

Sous demande, il est possible de fabriquer des mesures spéciales n'existant pas dans ce catalogue.

Sous demande, nous fabriquons avec une résistance à 105° C.

Sous demande, nous fabriquons des mesures avec la Norme DIN 40621.